

FRESATRICE BANCO FISSO STS S3000M



TIPOLOGIA	Fresatrice a banco fisso
STATO	Usato
COSTRUTTORE	STS
MODELLO	S3000M
ANNO DI COSTRUZIONE	2000
CORSE X – Y- Z	3100 – 900 – 1050 mm
VELOCITA' DI SPOSTAMENTO RAPIDO	10.000 mm/min
AVANZAMENTI DI LAVORO	1-3.000 mm/min
SPINTA UTILE	15.000 N
DIAMETRO VITI A RICIRCOLO DI SFERE X-Z-Y	63 – 63- 50 mm passo mm 10
COPPIA NOMINALE SULLE VITI A SFERA	40 Nm
TAVOLA PORTAPEZZO	3.100 x 900 mm
SCANALATURE A T SUL PIANO DI LAVORO	Nr 7 da 22 mm
INTERASSE SCANALATURE	125 mm
CARICO MASSIMO AMMESSO	5.000 Kg
MANDRINO TESTA UNIVERSALE MANUALE	CONO ISO 150 DIN 69871
VELOCITA' DI ROTAZIONE	RPM 3000 – 2 GAMME
POTENZA MOTORE MANDRINO	22 Kw
DISTANZA NASO MANDRINO IN VERTICALE / PIANO TAVOLA	10-10 mm + corsa verticale
DISTANZA NADO MANDRINO IN ORIZZONTALE / PIANO TAVOLA	70-70 mm + corsa verticale
CNC	SELVA 3045d
MAGAZZINO UTENSILI	20 POSIZIONI
DOTAZIONE	- Evacuatore trucioli a coclea - Carenatura

Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo



Le immagini e le specifiche tecniche sono fornite al solo scopo illustrativo